







Brocas 3 filos - Tri Force

Broca especial hormigón armado

- Filos de corte a 120º: la geometría de la cabeza con los filos de corte distribuidos a 120º permite que la broca atraviese las varillas sin bloquearse y manteniendo su dirección
- Punta centradora: permite tener más precisión al iniciar la perforación y evita el deslizamiento involuntario durante el taladro
- Ángulos de corte de 135º: el diseño de la placa monobloc, con ángulos de corte de 135º permite un corte potente y preciso haciendo que el hormigón no se agriete
- Alta resistencia al calentamiento: la placa monobloc de carburo de tungsteno, insertada y soldada, permite que la cabeza resista por encima de los 1.000 ºC, evitando la rotura prematura de la cabeza y dándole una mayor durabilidad
- Mayor extracción de polvo: el diseño de las hendiduras de la cabeza permite una mayor extracción de polvo, facilitando que la broca trabaje a mayor velocidad sin llegar a sobrecalentarse o romper

Variantes

Código	Nombre	GTIN	Envase	Cantidad	Diámetro	Largo
C5510511	Ø5 x 110 mm	8429586080541	Hanger	1 un	5 mm	110 mm
C5510516	Ø5 x 160 mm	8429586080558	Hanger	1 un	5 mm	160 mm
C5510611	Ø6 x 110 mm	8429586080565	Hanger	1 un	6 mm	110 mm
C5510616	Ø6 x 160 mm	8429586080572	Hanger	1 un	6 mm	160 mm
C5510811	Ø8 x 110 mm	8429586080589	Hanger	1 un	8 mm	110 mm
C5510816	Ø8 x 160 mm	8429586080596	Hanger	1 un	8 mm	160 mm
C5511011	Ø10 x 110 mm	8429586080602	Hanger	1 un	10 mm	110 mm
C5511016	Ø10 x 160 mm	8429586080619	Hanger	1 un	10 mm	160 mm
C5511026	Ø10 x 260 mm	8429586109341	Hanger	1 un	10 mm	260 mm