



Burletes

El uso del Burlete sirve para mejorar el aislamiento acústico de perfilaría metálica utilizada en las instalaciones de placa de yeso laminado. Es importante que el burlete cubra toda la superficie del perfil, por lo que se deberá seleccionar el ancho del burlete en función del ancho del perfil.

- Cinta de espuma de polietileno TA33 de célula cerrada.
- Adhesiva por una de sus caras.
- El burlete lleva cinta de papel para evitar la adhesión con la otra cara.
- El burlete de rápida adhesión permite un trabajo más rápido y sin generar residuos al no llevar cinta de papel.
- Absorción de vibraciones de las estructuras y sellado acústico de perímetros.

Variantes

Código	Nombre	GTIN	Envase	Cantidad	Largo	Ancho	Espesor
C2503503	25 m x 35 mm x 3 mm	8424027023545	Rollo	25 m	25 m	35 mm	3 mm
C2505003	25 m x 50 mm x 3 mm	8424027023552	Rollo	25 m	25 mm	50 mm	3 mm
C2505005	25 m x 50 mm x 5 mm	8424027023569	Rollo	25 m	25 mm	50 mm	5 mm
C2507003	25 m x 70 mm x 3 mm	8424027023576	Rollo	25 m	25 mm	70 mm	3 mm