



Remache roscado con valona

Tuerca remachable para la unión de láminas de acero de 0,25 a 5,5 mm de espesor

- Acero cincado electrolítico con especial recocido
- Cabeza valona cilíndrica, permite la colocación posterior de tornillo

Variantes

Código	Nombre	GTIN	Envase	Cantidad	Métrica	Largo	Espesor a fijar máximo	Espesor a fijar mínimo	Diámetro de broca	Longitud bajacabeza
77204150	M4 x 10,5	8424027772146	Caja	500 un	4 mm	10,50 mm	3 mm	0,25 mm	6 mm	9,70 mm
77205106	M5 x 13	8424027772023	Caja	500 un	5 mm	13 mm	3 mm	0,25 mm	7 mm	12 mm
77206105	M6 x 15,5	8424027772153	Caja	250 un	6 mm	15,50 mm	3 mm	0,50 mm	9 mm	14,20 mm
77206109	M6 x 18	8424027772139	Caja	250 un	6 mm	18 mm	5,50 mm	3 mm	9 mm	16,70 mm
77208175	M8 x 18	8424027772160	Caja	250 un	8 mm	18 mm	3 mm	0,50 mm	11 mm	17 mm
77208190	M8 x 21	8424027772184	Caja	200 un	8 mm	21 mm	5,50 mm	3 mm	11 mm	19,50 mm