



Remache roscado con valona grafilado

Tuerca remachable para la unión de láminas de acero de 0,25 a 5,5 mm de espesor

- Acero cincado electrolítico con especial recocido
- Cabeza valona cilíndrica, permite la colocación posterior de tornillo



Variantes

Código	Nombre	GTIN	Envase	Cantidad	Métrica	Largo	Espesor a fijar máximo	Espesor a fijar mínimo	Diámetro de broca	Longitud bajo cabeza
77204105	M4 x 10,5	8424027772016	Caja	500 un	4 mm	10,50 mm	3 mm	0,25 mm	6 mm	9,70 mm
77205130	M5 x 13	8424027772191	Caja	500 un	5 mm	13 mm	3 mm	0,25 mm	7 mm	12 mm
77206151	M6 x 15,5	8424027772030	Caja	250 un	6 mm	15,50 mm	3 mm	0,50 mm	9 mm	14,20 mm
77206168	M6 x 19,5	8424027772245	Caja	250 un	6 mm	19,50 mm	5,50 mm	3 mm	9 mm	18,20 mm
77208166	M8 x 18,5	8424027772221	Caja	250 un	8 mm	18,50 mm	3,50 mm	1 mm	11 mm	17 mm
77208185	M8 x 21	8424027772085	Caja	200 un	8 mm	21 mm	5,50 mm	4 mm	11 mm	19,50 mm
77210192	M10 x 21,5	8424027772177	Caja	150 un	10 mm	21,50 mm	3,50 mm	0,50 mm	13 mm	19,80 mm